

Minimumsdimensionering¹ i byer

Indbyggertal	Indsatsledervogn	Automobilprøjte	Vandtankvogn eller slangetender	Brandstationsvagt	Mandskabsvogn eller HSE	Mandskabsnormering ²
Over 30.000	x	2x	x	x	x	4 ISL, 6 HL, 25 B
10.000 - 29.999	x	x	x	x	x	3 ISL, 5 HL, 20 B
3.000 - 9.999	x	x	x	x		2 ISL, 4 HL, 17 B
1.000 - 2.999	x	x	x			2 ISL, 2 HL, 15 B
200 - 999	x	x				1 ISL, 2 HL, 10 B

Fagprofil
ISL = Indsatsleder – Indsatslederuddannet
HL = Holdleder - Holdlederuddannet
B = Brandmand - Funktionsuddannet

Mandskab og indsatsmateriel	Beskrivelse
Indsatsledervogn	Køretøj, der kan transportere ISL til og fra indsatssted
Automobilprøjte	Køretøj til indsats ved brand, sammenstyrtninger samt ulykker med fastklemte
Vandtankvogn	Hjælpekøretøj til vandforsyning ved indsats
Slangetender	Hjælpekøretøj, der supplerer den øvrige brandudrykning med pumpekapacitet og slanger
Brandstationsvagt	Mandskab, der assisterer ISL fra brandstation. 1) Logføring 2) Rekvirere ekstra materiel og køretøjer 3) Indkalde ekstra mandskab 4) Ad hoc
Mandskabsvogn eller HSE	Køretøj, der kan transportere ekstra mandskab og materiel til og fra indsatsområdet. Hurtig sluknings enhed (HSE) kan være et alternativ, da denne også kan fungere som mindre slukningskøretøj

Note 1: Minimumsdimensioneringen for mandskab og indsatmateriel er fastsat uden særlig hensyntagen til anlæg, virksomheder, bygninger eller andre forhold, der vil kunne udgøre en særlig risiko.

Note 2: Mandskab, der ikke er forpligtet til at stå til rådighed, tæller ikke med ved vurderingen af, om mandskabsnormeringen er overholdt.